

Betaalbare rust ECG

1200M – Het klassieke Model



De 1200M biedt snelle en nauwkeurige ECG-metingen tegen een betaalbare prijs. De superieure ECG-verwerking van Norav maakt van de 1200M plus ECG software een volwaardige 12-leads ECG-oplossing.

1200M klassiek

STANDAARD ECG SYSTEM

- 12 Lead ECG
- Kosten besparend
- Nauwkeurige ECG-opnamen
- Ideaal voor dokterspraktijken

Het 1200M-systeem functioneert onafhankelijk als een stand-alone applicatie of kan worden gekoppeld aan het Norav NEMS ECG Management System.

KENMERKEN

- Superieure hoge resolutie ECG-verwerking
- Gratis levenslange software updates
- DICOM Modality Worklist compatible
- Online filtering & automatische basislijncorrectie
- Naadloze integratie met HIS/EHR
- Eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijk

Het 1200M Classic System van Norav Medical biedt nauwkeurige ECG-verwerking met alle voordelen van Norav Medical's hoge-resolutie ECG voor een betaalbare prijs.



Functie	1200M
Programma's	Rust ECG
Lead systeem	Standaard 12 leads
Defibrillatie bescherming	Ja
Gevoeligheid	5, 10, 20, 40 mm/mV
Horizontale schaal	5, 12,5, 25, 50, 100 mm/sec
Signaal dynamisch bereik	10 mV
DC maximale ingangsspanning	± 300 mV
Resolutie	12 bits (2.44 μ V/LSB)
ECG bemonsterings frequentie (samples/seconde)	1000 samples
Ingangs impedantie	> 10 Mohm
CMMR	> 90 dB
Frequentiebereik (-3 db)	0,05 - 150 Hz
Low Pass Filter	20, 35, 40, 100 Hz
Base Line Filter	Ja
Line Noise Filter	50/60 Hz
Communicatie protocollen	USB
Voeding	5 V $\pm$ 5 %
Stroomverbruik	< 100 mA $\pm$ 10 %
Afmeting	128 x 75 x 27 mm
Gewicht	200 gr
Veiligheidsnormen	IEC 60601-1; IEC 60601-2-25; EN60601-1-2
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Opslag temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Atmosferische druk tijdens gebruik	860 hPa ~ 1060 hPa
Atmosferische druk tijdens opslag	700 hPa ~ 1060 hPa
Vochtigheid	5 - 95 %

Alle producten van Norav Medical zijn ISO 13485, CE, 510(k) en Health Canada gecertificeerd.

